

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Naprawa tynku na cokole budynku Osinowa 4ABC</b>					
1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych  5,3*1,185-0,45*0,45 6,66*1,145-0,45*0,45*3-0,44*0,49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6,078 6,803	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,881</b>
2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km poz.1*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,258	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,258</b>
3	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 38 poz.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,258	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,258</b>
4	KNR AT-39 0102-06	Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy typu Atlas Grunto-Plast, Ceresit CT 19 poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,881	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,881</b>
5	TZKBNK VIII 02-26	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,881	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,881</b>
6	ZKNR C-1 0106-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,881	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,881</b>
7	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych 1,21+0,7+0,45*4*4	m  m	  9,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,110</b>
8	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach poz.1+1,16*0,2+0,7*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,253	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,253</b>
9	ZKNR C-1 0106-04 0106-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm) poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,253	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,253</b>
10	ZKNR C-1 0114-06	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową CT 48 w kolorze zbliżonym do istniejącego poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,253	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,253</b>