

Remont zsypu budynku Łozowa 22

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont pomieszczenia zsypu (roboty zewnętrzne i wewnętrzne)					
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	PRACE ZEWNĘTRZNE NA DACHU - Rozebranie starych obróbek blacharskich na styku płaszczyzny dachu i ścian budynku, z blachy nie nadającej się do użytku 0.40*(6.1+3.25)	m ²		
			m ²	3.740	
				RAZEM	3.740
2	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki na styku płaszczyzny dachu i ściany budynku, przy szer.w rozw.ponad 25cm (przyjęto szerokość w rozwinięciu 40 cm) - z blachy ocynkowanej 0,55 mm #p1	m ²		
			m ²	3.740	
				RAZEM	3.740
3	NNRNKB d.1 202 0534-01	Pokrycie dachu papą zgrzewalną 3.25* 6.1	m ²		
			m ²	19.825	
				RAZEM	19.825
4	KNR 4-04 d.1 0406-04	PRACE WEWNĘTRZNE W POMIESZCZENIU Rozebranie starej zużytej podsufitki z płyt GK 3.1*5.7	m ²		
			m ²	17.670	
				RAZEM	17.670
5	KNR 0-17 d.1 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie całego pomieszczenia zsypu (sufit, ściany, posadzka). Zastosować na powierzchnię roztwór zwalczający zagrzybenie, zmycie go i powtórne podwójne nałożenie tego roztworu, zmycie całości. Zasady stosowania środka przeciwwgrzybicznego, długość jego działania na ścianie - wg instrukcji producenta 17.67+40.03+17.67	m ²		
			m ²	75.370	
				RAZEM	75.370
6	KNR 2-02 d.1 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe -paroszczelna podsufitowa -analogia 17.67	m ²		
			m ²	17.670	
				RAZEM	17.670
7	KNR 2-02 d.1 2006-04	Wymiana starej podsufitki z płyt GK na nową o odporności ogniowej R-30 - Tynk z pojedynczych płyt gips.-karton. GKF grubości 1,25cm, #p4	m ²		
			m ²	17.670	
				RAZEM	17.670
8	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie sufitu (z płyt GK) farbami emulsyjnymi z gruntowaniem UNI-GRUNT-em #p7	m ²		
			m ²	17.670	
				RAZEM	17.670
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian gruntowaniem UNI-GRUNT-em 40.03	m ²		
			m ²	40.030	
				RAZEM	40.030
10	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie obustronnie farbą olejną drzwi zewnętrznych, elementów zewnętrznego otworu wrzutowego i rury zsypu śmieci - Analogia jak: Malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych - kolor uzgodnić z Inwestorem 8.6	m ²		
			m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
11	KNR 2-31 d.1 0706-04	Ręczne malowanie podwójnie posadzki farbą do betonów (np. PILBET), z gruntowaniem UNI-GRUNT-em 5.7*3.1	m ²		
			m ²	17.670	
				RAZEM	17.670

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANOWA
DZIAŁALNOŚĆ
61-453 Poznań, ul. Łozowa 3
tel. 661 6344-980, fax 661 6344-988